



NANO NEW

La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas, ¡ahora conectada!

La mini bomba de calor aclamada para piscinas pequeñas da un paso adelante: la Nano ahora está conectada y presenta un diseño aún más elegante. Accesible y de alto rendimiento, mejora el confort de baño mientras simplifica la instalación y el uso diario.

🔄 **Conectividad inteligente** : Controle su bomba de calor a distancia gracias al Wi-Fi integrado y a la aplicación Poollex.

🔄 **Reversible frío/calor**: Caliente el agua en días frescos o refrésquela en verano: la Nano se adapta. Su modo de enfriamiento es ideal en caso de altas temperaturas para mantener el agua a la temperatura deseada y proteger el revestimiento (liner).

🔄 **Desescarche automático** : Un programa inteligente activa el desescarche según la humedad y la temperatura del aire exterior, sin necesidad de intervención. El ciclo se completa en menos de 10 minutos.

🔄 **Formato compacto** : Diseñada para piscinas pequeñas y espacios reducidos, la Nano se instala en cualquier lugar sin comprometer el rendimiento.



	3	5
Volumen de la piscina	hasta 20m ³	hasta 30m ³
Aire 26 °C / Agua 26 °C / Humedad 80 %	3.25 kW	5 kW
Capacidad		



Aplicación
POOLEX

App Store

Google Play



Compatible con todos los tratamientos del agua



Wi-Fi



Plug & Play



Desescarche automático

GARANTÍA

Bomba de calor **3 AÑOS**

PEQUEÑA EN TAMAÑO, GRANDE EN RENDIMIENTO

La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas da un paso adelante. Aún más potente y siempre tan compacta, **ahora incorpora conectividad inteligente para control remoto a través de la aplicación Poolex.**

Silenciosa, reversible (calor/frío), con desescarche automático e instalación plug & play, la Nano combina

confort, simplicidad y eficiencia. Su nuevo diseño moderno se adapta perfectamente a cualquier entorno, incluso en espacios muy reducidos.

Disponible en dos versiones, 3 y 5 kW, garantiza una subida de temperatura óptima a partir de 10 °C y es compatible con todas las piscinas elevadas.

Nano		3	5
Referencia : PC-NANO		B3	B5
Volumen de la piscina		hasta 20m ³	hasta 30m ³
Aire 26 °C Agua 26 °C Humedad 80 %	Capacidad (kW)	3.25	5.00
	Potencia absorbida (kW)	0.59	0.93
	COR	5.50	5.40
Aire 15 °C Agua 26 °C Humedad 70 %	Capacidad (kW)	2.19	3.36
	Potencia absorbida (kW)	0.55	0.81
	COR	3.95	4.16
Alimentación	Mono 220-240V ~ 50Hz		
Rango de temperatura de calefacción	15°C~40°C		
Rango de funcionamiento	-7°C~43°C		
Potencia máxima (kW)	1.25	1.75	
Caudal de agua (m ³ /h)	1.40		
Conexión hidráulica (mm)	32		
Refrigerante	R32		
Dimensiones del embalaje (mm)	450 x 540 x 445		
Dimensiones del equipo (mm)	400 x 440 x 390		
Peso neto / bruto (kg)	25/30	32/37	
Nivel sonoro a 1 m (dB(A))	48	48	
Nivel sonoro a 10 m (dB(A))	<30	<30	
Marca del compresor	GMCC		
Intercambiador de calor	Twisted Tech® Titanio		
Función	Calefacción + Refrigeración + Automático		
Conectividad	Wifi 2,4 GHz		

ACCESORIOS INCLUIDOS



Enchufe con protección diferencial



Conectores de PVC Ø 32-38 mm



Manual de instalación y uso multilingüe

COMPATIBLE



Piscina elevada

Piscina de madera

Piscina enterrada