



SPAWER



O'SPA

La bomba de calor para spas ultraversátil

El ultracompacto O'Spa de Poolex es una bomba de calor para spas que ahorra hasta un 75% de energía en la calefacción del spa en comparación con un calentador eléctrico convencional (para la misma potencia). El O'Spa puede instalarse en cualquier tipo de spa o bañera nórdica y puede sustituir al calentador eléctrico existente para optimizar el aumento de temperatura de su spa.

- **Ideal para climas cálidos y templados:** Optimizado para un rendimiento máximo en condiciones cálidas y suaves.
- **Reversible frío / calor :** Para que el agua esté siempre a la temperatura ideal.
- **Control mediante conexión Wifi :** Programe sus sesiones de spa a distancia.
- **Compatible con todos los spas:** Kit de conexión Plug & Play opcional.
- **Control integrado de una bomba de circulación auxiliar (relé opcional)**
- **Control integrado del calentador del spa (relé suministrado)**

	3 kW	5 kW	7 kW
Clima	Caliente	Templado	

**FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN
INTEGRADA DE HASTA 3 °C***



Aplicación
POOLEX

App Store

Google Play



Compatible con todos
los tratamientos

WiFi
integrado

* Sólo 3 kW y 5 kW

GARANTÍAS

Bomba de calor **3 AÑOS**

Compresor **5 AÑOS**

Batería de titanio
(resistente a la corrosión) **10 AÑOS**

O'SPA		3 kW	5 kW	7 kW
Clima recomendado		Cálido	Templado	
Referencia : PC-OSPA		32	50	71
Aire 26°C Agua 26°C Higro 80%	Capacidad (kW)	3	5	7
	Consumo (kW)	0,60	0,97	1,35
	COP	5	5,15	5,20
Aire 15°C Agua 38°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,80	3,30	5,00
	Consumo (kW)	0,67	1,10	1,54
	COP	2,69	3	2,79
Aire 26°C Agua 38°C Higro 80%	Capacidad (kW)	2,60	4,60	6,50
	Consumo (kW)	0,67	1,05	1,65
	COP	3,88	4,38	3,94
Aire 35°C Agua 27°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,80	2,50	2,70
	Consumo (kW)	0,78	1,30	1,52
	EER	2,31	1,92	1,78
Aire 15°C Agua 5°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,32	1,80	-
	Consumo (kW)	0,52	0,75	-
	EER	2,54	2,4	-
Alimentación		Mono 220-240V / 50Hz		
Conexiones		32 / 38mm		
Potencia máxima (kW)		0,7	0,75	2,00
Corriente máxima (A)		3,11	3,3	8,87
Temperatura de calentamiento		10°C / 40°C		
Temperatura de refrigeración		3°C / 28°C	8°C / 28°C	
Gama de funcionamiento		-7°C~43°C	-15°C~43°C	
Caudal (m³/h)		1,3	2,16	2,16
Refrigerante		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg
Dimensiones del embalaje (mm)		470x400x438		657x460x490
Dimensiones (mm)		440x350x430		600x430x430
Peso neto / bruto (kg)		26 / 28	32 / 35	30 / 35
Nivel de ruido a 1 m (dB(A))		< 50	< 53	< 50
Ruido a 4 m (dB(A))		< 38	< 40	< 38
Nivel de ruido a 10 m (dB(A))		< 30	< 32	< 30
Tipo de compresor		Rotativo		
Intercambiador		Twisted Tech® Titano		
Función		Calefacción + Refrigeración (Chiller)		
Pérdida de carga (mCE)		1,2	1,2	1,2

Accesorios incluidos



Pantalla táctil remota (opcional)



Kit de conexión hidráulica (opcional)



Relé piloto (incluido)



Relé de la bomba de circulación (opcional)



Toma diferencial con cable de 5 m



Racores hidráulicos (2 juegos)



Abrazaderas (2 juegos)

FUNCIÓN DUAL

O'Spa es la elección esencial para los entusiastas del bienestar, ya que ofrece una doble función: calefacción y refrigeración.

La función Calefacción aumenta la temperatura del agua hasta un 75% en comparación con un calentador eléctrico convencional.

El O'Spa puede instalarse en todo tipo de spas y bañeras nórdicas, optimizando el aumento de temperatura de su spa para un confort y una experiencia óptimos. Esta doble función única convierte al O'Spa en un equipo versátil y de alto rendimiento que satisface las exigentes necesidades de los usuarios, sea cual sea su entorno.

La función Chiller proporciona un enfriamiento eficaz del agua y una experiencia de baño refrescante gracias a un descenso de la temperatura de hasta 3 °C.

La terapia del baño helado está cada vez más reconocida como una forma de aprovechar los poderes de recuperación naturales del cuerpo.

LAS VENTAJAS DE UN CHILLER :

- Mejora de la circulación sanguínea
- Reducción de la hipertensión arterial
- Refuerza el sistema inmunitario
- Recuperación y relajación muscular
- Reducción del estrés

DIMENSIONES COMPACTAS :

