



POOLEX NANO TURBO



POMPA DI CALORE GARANTITA

**3
ANNI**

COMPRESSORE GARANTITO

**5
ANNI**

NANO TURBO

La pompa di calore per le piccole piscine

- Plug & play
- Compatibile con tutte le piscine fuori terra
- Leggera e compatta
- Funziona a partire da -5°C

Volume della piscina (m ³)	10 - 21 m ³
COP aria 15°C / acqua 26°C	4.51
Rumore a 10m (db(A))	< 33

DATI TECNICI

Standard EU

Potenza	3 kW
Articolo	PC-NANO-T3R
Volume della piscina (m ³)	10 - 21 m ³
Aria 26°C Capacità (W)	3.010
Acqua 26°C Potenza consumata (W)	540
Umidità relativa 80% COP	5.61
Aria 15°C Capacità (W)	2.200
Acqua 26°C Potenza consumata (W)	490
Umidità relativa 70% COP	4.51
Alimentazione	Monofase 220-240V/ 50Hz
Potenza max (W)	900
Intensità max (A)	3.99
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15°C / 40°C
Intervallo di raffreddamento	8°C / 28° C
Intervallo di funzionamento	-5°C / 43°C
Portata (m ³ /h)	2
Refrigerante	R32
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	460 x 370 x 415
Dimensioni (mm)	400 x 280 x 385
Peso netto / lordo (kg)	18 / 20
Rumore a 1 m (dB(A))	< 53
Rumore a 4 m (dB(A))	< 43
Rumore a 10 m (dB(A))	< 33
Tipo di compressore	Rotativo
Marca del compressore	Toshiba
Scambiatore di calore	Titanio Twisted Tech®
Funzioni	Riscaldamento/ Raffreddamento
Perdite di carico (mca)	0.8

Ancora più performante, la Nano Turbo surclassa i suoi concorrenti grazie alla sua modalità reversibile, in grado di funzionare sia a caldo che a freddo a partire da una temperatura di -5°C.

I suoi raccordi da 32-38 mm permettono di collegarla in pochi secondi a qualsiasi sistema di filtrazione tradizionale, che si tratti di una piscina fuori terra, interrata o persino di una vasca idromassaggio.

Basta collegarla a una presa elettrica e far scaldare la tua piscina.

Progettata come pompa di calore di gamma Premium, fornisce le stesse prestazioni in una dimensione ultra-compatta e il suo peso lo rende facile da trasportare.



Packaging ready to buy

Imballaggio multilingue con struttura rinforzata, accessori compresi

COMPATIBILE



Piscina fuori terra



Piscina di legno



Piscina interrata <21m³

II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Presa elettrica da 5 m con interruttore differenziale da 10 mA



Connettori in PVC Ø 32- 38m



Manuale di installazione e funzionamento multilingue