



SILVERLINE

L'efficienza a un prezzo shock!

- Compressore ad alte prestazioni
- Ultra silenziosa ed economica
- Corpo in metallo anticorrosivo / anti-UV
- Scambiatore Twisted Tech in titanio

**POMPA DI CALORE GARANTITA
SERVIZIO E RICAMBI**

**2
ANNI**

COMPRESSORE GARANTITO

**5
ANNI**

**SERPENTINA IN TITANIO
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE**

**15
ANNI**

	55	70	90	120	150	180	220
Volume della piscina	20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-75m ³	70-90m ³	80-110m ³
COP aria 26°C /acqua 26°C	6.13	6.21	6.17	6.22	6.20	6.20	6.19
Rumore a 10m (db(a))	<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40



Opzione WiFi



POOLEX SILVERLINE		55	70	90	120	150	180	220	
Volume della piscina		20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-75m ³	70-90m ³	80-110m ³	
Articolo		PC-SLP055	PC-SLP070	PC-SLP090	PC-SLP120	PC-SLP150	PC-SILVERPRO-180	PC-SILVERPRO-220	
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80%	Capacità (kW)	5.39	7.02	9.31	12.5	15.24	17.92	21.72	
	Potenza consumata (kW)	0.88	1.13	1.51	2.01	2.46	2.89	3.51	
	COP	6.13	6.21	6.17	6.22	6.2	6.2	6.19	
Aria 15°C Acqua 26°C Umidità relativa 70%	Capacità (kW)	3.9	5.07	7.05	9.05	10.59	12.6	15.3	
	Potenza consumata (kW)	0.81	1.01	1.39	1.78	2.07	2.47	2.98	
	COP	4.84	5.02	5.07	5.08	5.12	5.1	5.13	
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz							
Potenza max (kW)		1.29	1.83	2.51	3.03	3.58	4.43	5.46	
Intensità max (A)		6.26	8.85	11.52	14.5	16.41	19.65	24.22	
Intervallo di temp. di riscaldamento		15°C / 40°C							
Intervallo di funzionamento		5°C / 43°C							
Portata (m ³ /h)		1.86	2.5	3.2	4.01	4.7	5.6	7	
Refrigerante		R32					R410A		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		845 x 330 x 610	905 x 350 x 645	1.005 x 350 x 750				1.150 x 425 x 820	
Dimensioni (mm)		765 x 310 x 490	827 x 340 x 531	927 x 340 x 636				1.067 x 405 x 692	
Peso netto / lordo (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	42 / 62	54 / 64	62 / 72	62 / 72	
Rumore a 1 m (dB(A))		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51	
Rumore a 4 m (dB(A))		<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46	
Rumore a 10 m (dB(A))		<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40	
Tipo di compressore		Rotativo							
Marca del compressore		Toshiba							
Scambiatore di calore		Titanio Twisted Tech®							
Funzioni		Riscaldamento							
Perdite di carico (mca)		0.9	0.9	1	1.10	1.13	1.15	nc	

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

Poollex Silverline: il miglior compromesso tra performance e prezzo.

Grazie al compressore ad alte prestazioni Toshiba, la Silverline ottiene un COP superiore a 6 in condizioni 26/26 e l'aumento della temperatura della piscina è ancora più rapido.

Semplice da utilizzare Poollex Silverline è dotata di un pannello di controllo LCD trasportabile fino a 10 m con tecnologia Touch & Go.

Grazie alla nuova tecnologia Twisted Tech® con serpentina in titanio a spirale, la piscina arriva a temperatura più rapidamente.

Disponibile in 7 potenze da 5.4 a 22 kW, è adatta a bacini fino a 110 m³.

La performance di una Poollex al miglior prezzo

II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Consegna su Pallet in legno



Kit di supporto antivibrazione



Connettori in PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di manutenzione E manuale d'uso