



POOLEX
NANO
/// ACTION



NANO ACTION

POMPA DI CALORE GARANTITA

2 ANNI

La pompa di calore per le piccole piscine

- Plug & play
- Compatibile con tutte le piscine fuori terra
- Leggera e compatta
- Funziona a partire da 8°C

	3	4	5
Volume della piscina (m ³)	10 - 21	15 - 28	20 - 35
COP aria 26°C / acqua 26°C	5.61	5.50	5.50
Rumore a 10m (db(A))	< 32	< 35	< 36

DATI TECNICI

Modello		3 kW	4 kW	5 kW
Articolo		PC-NANO-A3	PC-NANO-A4	PC-NANO-A5
Volume della piscina (m³)		10 - 21 m³	15 - 28 m³	20 - 35 m³
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80%	Capacità (W)	3.010	4.200	5.010
	Potenza consumata (W)	540	760	910
	COP	5.61	5.50	5.50
Aria 15°C Acqua 26°C Umidità relativa 70%	Capacità (W)	2.200	3.100	4.030
	Potenza consumata (W)	490	690	900
	COP	4.51	4.50	4.50
Alimentazione	Monofase 220-240V/ 50Hz			
Potenza max (W)		930	1.200	1.500
Intensità max (A)		4.15	5.32	6.65
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C / 40°C		
Intervallo di funzionamento		8°C / 43°C		
Portata (m³/h)		1.3	2	2.5
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		460 x 370 x 415		
Dimensioni (mm)		400 x 280 x 385		
Peso netto / lordo (kg)		18 / 20	24 / 28	26 / 30
Rumore a 1 m (dB(A))		< 53	< 55	< 56
Rumore a 4 m (dB(A))		< 43	< 45	< 46
Rumore a 10 m (dB(A))		< 32	< 35	< 36
Tipo di compressore		Rotativo		
Marca del compressore		Toshiba		
Scambiatore di calore		Titanio Twisted Tech®		
Funzioni		Riscaldamento		
Perdite di carico (mca)		0.8		

LA POMPA DI CALORE SPECIALE PER PISCINE FINO A 35M³.

Appositamente progettata per facilitarvi la vita, la Nano Action è già dotata di raccordi da 32-38 mm per un collegamento rapido, in pochi secondi, a tutti i sistemi di filtrazione tradizionali.

Basta collegarla a una presa elettrica e far scaldare la tua piscina.

Progettata come una pompa di calore di gamma Premium, fornisce le stesse prestazioni nonostante le sue dimensioni ultra compatte e il peso minimo che consentono di trasportarla e riporla facilmente a fine stagione.



Packaging ready to buy

Imballaggio multilingue con struttura rinforzata, accessori compresi

COMPATIBILE



Piscina fuori terra



Piscina di legno



Piscina interrata <35m³

II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Presa elettrica da 5 m
con interruttore differenziale da
10 mA



Connettori in PVC
Ø 32- 38mm



Manuale di installazione
e funzionamento
multilingue