



# ARCTIC ACTION

La potenza dell Full Inverter  
a partire da -20°C

- Ultra silenziosa
- Reversibile caldo/freddo
- Controllo tramite connessione Wifi
- Compatibile con tutte le spa
- Compatibile 50 e 60Hz
- Controllo integrato del riscaldatore della SPA  
- relè in dotazione
- Controllo integrato de la pompa di circolazione ausiliario - relè opzionale



	<b>7 kW</b>
Clima	Estremo
COP aria 26°C /acqua 26°C	12.5~5.78
Rumore a 10 m (dB(A))	< 32

**POMPA DI CALORE GARANTITA**

**2 ANNI**

**COMPRESSORE GARANTITO**

**5 ANNI**

**SERPENTINA IN TITANIO  
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE**

**10 ANNI**



## DATI TECNICI

<b>Potenza</b>	<b>7 kW</b>
Clima consigliato	Estremo
<b>Aria 26°C</b>	<b>Capacità (kW)</b>
<b>Acqua 26°C</b>	<b>Potenza consumata (kW)</b>
<b>Umidità relativa 80%</b>	<b>COP</b>
Aria 15°C	Capacità (kW)
Acqua 26°C	Potenza consumata (kW)
Umidità relativa 70%	COP
<b>Aria -10°C</b>	<b>Capacità (kW)</b>
<b>Acqua 38°C</b>	<b>Potenza consumata (kW)</b>
<b>Umidità relativa 70%</b>	<b>COP</b>
Aria 35°C	Capacità (kW)
Acqua 27°C	Potenza consumata (kW)
Umidità relativa 70%	EER
Alimentazione	Monofase 220-240V/ 50Hz- 60Hz
Raccordi idraulici	1" 1/2 maschio - DN48.3
Potenza max (kW)	2
Intensità max (A)	9
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15°C / 40°C
Intervallo di raffreddamento	8°C / 35°C
Intervallo di funzionamento	-20°C / 40°C
Portata (m³/h)	2
Refrigerante	R32
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	783 x 501 x 495
Dimensioni (mm)	749 x 450 x 458
Peso netto / lordo (kg)	40 / 45
Rumore a 1 m (dB(A))	< 53
Rumore a 4 m (dB(A))	< 38
Rumore a 10 m (dB(A))	< 32
Tipo di compressore	Rotativo
Scambiatore di calore	Titanio Twisted Tech®
Funzioni	Riscaldamento / Raffreddamento / Auto
Perdite di carico (mca)	1.2

Standard EU  
Certificato TÜV

Arctic action la pompa di calore per spa progettata appositamente per i climi più estremi.

Funzionando fino a -20°C, potrete riscaldare la vostra spa in mezzo alle cime innevate e godervi lo spettacolo in tutta tranquillità.

La sua tecnologia Full Inverter **ridurrà i consumi energetici dell'80% per un COP medio di 9** (aria 26°C / acqua 26°C) con una potenza equivalente a quella di un riscaldatore elettrico! Facile da installare, l'Arctic Action è compatibile con tutte le spa e si collega facilmente.

Ideale per spa, spa per il nuoto e bagni nordici, è in grado di soddisfare le vostre aspettative.

## PANNELLO DI CONTROLLO A LED E DIMENSIONI OTTIMALI



## ACCESSORI INCLUSI



Manuale d'uso



2 raccordi idraulici



1 Relè 12 V / 230V - 30 A in dotazione



3 kit di scarico della condensa

## KIT DI CONNESSIONE IDRAULICA PLUG & PLAY (opzionale)



Foto non contrattuali