

PER PISCINE da 45 a 115m<sup>3</sup> | FUNZIONA a partire da -10°C | 3 versioni disponibili

**POOLEX**  
FOLLOW THE EXPERT  
**POOLEX PLATINIUM**

**Jetline  
PLATINIUM**



## POOLEX PLATINIUM

### Design, concept e performance

- Design verticale di alta gamma
- Tecnologia Full Inverter ultra silenziosa
- Telaio in alluminio spazzolato
- Funziona a partire da -10°C

	90	120	155
Volume della piscina	Da 45 a 65 m <sup>3</sup>	Da 65 a 85 m <sup>3</sup>	Da 80 a 115 m <sup>3</sup>
COP aria 15°C /acqua 26°C	7.3 ~ 4.83	7.3 ~ 4.8	6.8 ~ 4.57
Rumore a 10m (db(a))	<29 ~ <21	<31 ~ <23	<32 ~ <24

**LED**  
Indicative Technology



#### Ambiente LED intelligente

L'esclusiva tecnologia LED ti permette di vedere a colpo d'occhio cosa sta facendo la tua pompa di calore.

- Blu= la piscina è in corso di riscaldamento
- Verde = La tua pompa di calore ha raggiunto la temperatura impostata
- Rosso= la pompa di calore non è in funzione

**POMPA DI CALORE GARANTITA  
SUL POSTO\***

**3  
ANNI**

**COMPRESSORE GARANTITO**

**7  
ANNI**

**SERPENTINA IN TITANIO  
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE**

**15  
ANNI**



POOLEX PLATINIUM		90	120	155
Volume della piscina		Da 45 a 65m³	Da 65 a 85 m³	Da 80 a 115 m³
Articolo: PC-PTM		090	120	155
Aria 26°C	Potenza restituita max. (kW)	12.2	15.1	20.93
Acqua 26°C	Potenza restituita min. (kW)	2.78	3.47	5.23
Umidità relativa 80%	Potenza consumata (kW)	1.79~0.2	2.22~0.26	3.22~0.46
	COP	13,3 - 6,8	13,3~6,8	11,37~6,5
Aria 15°C	Potenza restituita max. (kW)	9.03	12.1	15.5
Acqua 26°C	Potenza restituita min. (kW)	2.09	2.8	3.88
Umidità relativa 70%	Potenza consumata (kW)	1.86~0.28	2.5~0.4	3.39~0.57
	COP	7.3~4.83	7.3~4.8	6.8~4.57
Alimentazione		MONOFASE 230V / 50Hz		
Intensità max. (A)		16	20	21.86
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C / 40°C		
Intervallo di funzionamento		-10°C-43°C		
Portata (m³/h)		3.3	4.4	6.7
Disgiuntore (A)		16	20	25
Diametro del cavo (a 10 m)		RO2V 3 X 2,5 MM²	RO2V 3 X 4 MM²	RO2V 3 X 2,5 MM²
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		1.065 x 1.065 x 1.080		
Dimensioni (mm)		Ø 928 x 896		
Peso netto / lordo (kg)		59 / 67	65 / 73	75 / 83
Rumore a 1 m (dB(A))		< 48~< 40	< 50~< 41	< 52~< 42
Rumore a 10 m (dB(A))		< 29~< 21	< 31~< 23	< 32~< 24
Tipo di compressore		ROTATIVO		
Marca del compressore		MITSUBISHI		
Scambiatore di calore		Titanio Twisted Tech®		
Funzioni		EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Riscaldamento / Raffreddamento		
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1

STANDARD EU  
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

**Poollex crede che la performance possa essere valorizzata da un design eccezionale, per questo ha concepito per te il modello Platinum.**

*Poollex risponde infatti a una delle questioni sollevate dagli utilizzatori: come nascondere efficacemente la pompa di calore? E se invece la si lasciasse in vista?*

Il suo design contemporaneo include l'ultima tecnologia Full inverter che garantisce un COP superiore a 7 e un funzionamento silenzioso con un valore inferiore a 21db a 10m dalla pompa di calore. Come tutta la gamma Poollex, questo motore include anche il nuovo gas refrigerante, più ecologico e performante.

Grazie alle sue tre modalità di funzionamento (INVERTER / ECO SILENCE / NORMALE), potrai decidere in un istante come far

funzionare la tua PDC.

**Innovazione mondiale:** i LED integrati ti informano subito sul funzionamento della tua pompa di calore:

**Blu:** la piscina è in corso di riscaldamento

**Verde** la tua pompa di calore ha raggiunto la temperatura impostata.

**Rosso:** La pompa di calore non è in funzione.

**La garanzia:** Poollex estende la garanzia dei suoi compressori a 7 anni su tutta la gamma Premium.

## II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Consegna su Pallet in legno



Copertura invernale isoterica



Kit di supporto antivibrazione



Connettori in PVC Ø 50 mm 1'' 1/2



Tubo di scarico della condensa



Kit di manutenzione E manuale d'uso